



BILANCERIA COLOMBI

STRUMENTI E SOLUZIONE PER

PESARE • CONTARE • DOSARE

Via Lazio 87 Buccinasco MI

+39 0245713365

+39 0245713381

www.bilco.it www.verificaperiodica.it

E-mail: bilco@bilco.it

M O D E L L O L/C CG M9	Realizzate	Secondo EN 45501 O.I.M.L. R 60
	Portate standard disponibili t	30 • 50 • 75 • 100 • 150 • 180
	Sensibilità	1,6 ÷ 2 mV/V ± 0.5%
	Alimentazione	10/15 Vcc/ca
	Impedenza d'ingresso	1500 Ω ± 10%
	Impedenza d'uscita	1500 Ω ± 3%
	Protezione	IP 68
	Temperatura compensata	- 10C° + 40C°
	Materiale	Acciaio con nichelatura chimica 10µm • Inox
	Cavo nominale	5 m Ø 6mm

C A R A T T E R I S T I C H E

	DIMENSIONI			COD. COLORI	
		t 30 • 50 • 75 • 100			Input +
	Ø A	Ø B	Ø C	Input -	Nero
	110	135	200	Output +	Verde
	t 150			Output -	Bianco
	Ø A	Ø B	Ø C	Sense +	Viola
	120	155	220	Sense -	Grigio
	t 180			Schermo	
	Ø A	Ø B	Ø C	Note	
	130	152	200		
	t 100 • 150 • 180				
	Ø A	Ø B	Ø C		
	165	190	260		

Opzioni

Versione • Connettore a vite • IP 68 • Atex II 1/2 GD EExma IIC T6

Rif 1\Archivio\bilco	Filename Cella Toroidale	Rif\dis 362-08	Note	Relise 01	Approvato 	Pagina 1 di 1
-------------------------	-----------------------------	-------------------	------	--------------	---------------	------------------