



BILANCERIA COLOMBI

STRUMENTI E SOLUZIONE PER

PESARE • CONTARE • DOSARE

Via Lazio 87 Buccinasco MI

+39 0245713365

+39 0245713381

www.bilco.it www.verificaperiodica.it

E-mail: bilco@bilco.it

M O D E L L O L/C CG M9	Realizzate	Secondo EN 45501 O.I.M.L. R 60
	Portate standard disponibili	t 0,25 • 0,5 • 1 • 0,25 • 2,5 • 5 • 7.5 • 10 • 15 • 20 • 35 • 50 • 100
	Sensibilità	2 mV/V ± 0.5%
	Alimentazione	10/15 Vcc/ca
	Impedenza d'ingresso	700 Ω ± 2%
	Impedenza d'uscita	700 Ω ± 2%
	Protezione	IP 67
	Temperatura compensata	- 10C° + 40C°
	Materiale	Inox
	Cavo nominale	5 m Ø 6mm

C A R A T T E R I S T I C H E

DIMENSIONI						COD. COLORI	
t 0,25 • 0,5 • 1 • 0,25 • 2,5 • 5 • 7.5 • 10						Input +	Rosso
Ø 1	Ø 2	Ø 3	A	B	M	Input -	Nero
22	82	70	32	44	8 x 1.5	Output +	Verde
t 15 • 20						Output -	Bianco
Ø 1	Ø 2	Ø 3	A	B	M	Sense +	Viola
28	100	80	35	48	10 x 1.5	Sense -	Grigio
t 25 • 35						Schermo	
Ø 1	Ø 2	Ø 3	A	B	M	Note	
35	126	105	40	54	12 x 2		
t 50 • 100							
Ø 1	Ø 2	Ø 3	A	B	M		
60	165	130	60	80	16 x 2		

Opzioni

Versione • Connettore a vite • Kit di montaggio • IP 68 • Atex II 1/2 GD EExma IIC T6

Rif 1\Archivio\bilco	Filename Cella GCM9	Rif\dis 200-03	Note	Relise 01	Approvato 	Pagina 1 di 1
-------------------------	------------------------	-------------------	------	--------------	---------------	------------------