



BILANCERIA COLOMBI

STRUMENTI E SOLUZIONE PER

PESARE • CONTARE • DOSARE

Via Lazio 87 Buccinasco MI

+39 0245713365

+39 0245713381

www.bilco.it www.verificaperiodica.it

E-mail: bilco@bilco.it

M O D E L L O L/C CG PE	Realizzate	Secondo EN 45501 O.I.M.L. R 60
	Portate	t 0,5 ÷ 100
	Sensibilità	1 mV/V ± 0.1
	Alimentazione	10/15 Vcc/ca
	Impedenza d'ingresso	350 Ω ± 2%
	Impedenza d'uscita	350 Ω ± 0,2%
	Protezione	IP 67
	Temperatura compensata	- 10C° + 40C°
	Materiale	Acciaio con nichelatura chimica 10µm • Inox
	Cavo nominale	Ø 6mm

C A R A T T E R I S T I C H E

PRODOTTO CUSTUM
LE DIMENSIONI E LA PORTATA
SONO REALIZZATE SECONDO
LE SPECIFICHE INDICATE
DALL' ACQUIRENTE

C O D . C O L O R I

Input +	Rosso
Input -	Nero
Output +	Verde
Output -	Bianco
Sense +	Viola
Sense -	Grigio

Schermo

Note

Opzioni

Versione • IP 68 • Atex II 1/2 GD EExma IIC T6

Rif 1\Archivio\bilco	Filename Cella CG PE	Rif\dis	Note	Relise 01	Approvato 	Pagina 1 di 1
-------------------------	-------------------------	---------	------	--------------	---------------	------------------