



BILANCERIA COLOMBI

STRUMENTI E SOLUZIONE PER

PESARE • CONTARE • DOSARE

Via Lazio 87 Buccinasco MI

+39 0245713365

+39 0245713381

www.bilco.it www.verificaperiodica.it

E-mail: bilco@bilco.it

M O D E L L L/C CG-AF-3-6-66	Realizzate	Secondo EN 45501 O.I.M.L. R 60
	Portate standard disponibili kg	•10 • 20 • 30 • 50 • 100 • 250 • 500 • 750 • 1000 • 1500 • 2000 • 2500
	Sensibilità	2 mV/V ± 10%
	Alimentazione	10/15 Vcc/ca
	Impedenza d'ingresso	350 Ω ± 10%
	Impedenza d'uscita	350 Ω ± 1%
	Protezione	IP 67 • 68
	Temperatura compensata	- 10C° + 40C°
	Materiale	Alluminio • Acciaio con nichelatura chimica 10µm • Inox
	Cavo nominale	3 m Ø 6 mm

C A R A T T E R I S T I C H E

	DIMENSIONI				COD. COLORI	
	kg 10 • 20 • 30 • 50 ①				Input +	Rosso
A	B	C	M	Input -	Nero	
55	55	18	6	Output +	Verde	
kg 100 • 250 • 500 • 1000 ①				Output -	Bianco	
A	B	C	M	Sense +	Viola	
70	72	25	12	Sense -	Grigio	
kg 750 • 1000 • 1500 • 2000 • 2500 ②				Schermo		
A	B	C	M	N o t e		
68	68	25	16	① Alluminio IP 67		
kg 500 • 750 • 1000 • 2000 • 2500 ③				② Acciaio nichelato IP 67		
A	B	C	M	③ Inox IP 68		
80	80	25	16			

Opzioni

Versione Kit di montaggio

Rif 1\Archivio\bilco	Filename Cella GC-AF-3-6 -66	Rif\dis 058-08	Note	Relise 01	Approvato 	Pagina 1 di 1
-------------------------	------------------------------------	-------------------	------	--------------	---------------	------------------