



BILANCERIA COLOMBI

STRUMENTI E SOLUZIONE PER

PESARE • CONTARE • DOSARE

Via Lazio 87 Buccinasco MI

+39 0245713365

+39 0245713381

www.bilco.it www.verificaperiodica.it

E-mail: bilco@bilco.it

M O D E L L O L/C CG TC	Realizzate	Secondo EN 45501 O.I.M.L. R 60
	Portate standard disponibili	t 0,5 • 1 • 2,5 • 5 • 10 • 20
	Sensibilità	1,6 ÷ 2 mV/V ± 0.5%
	Alimentazione	10/15 Vcc/ca
	Impedenza d'ingresso	350 Ω ± 2%
	Impedenza d'uscita	350 Ω ± 1%
	Protezione	IP 67
	Temperatura compensata	- 10C° + 40C°
	Materiale	Acciaio con nichelatura chimica 10µm • Inox
	Cavo nominale	5 m Ø 6mm

C A R A T T E R I S T I C H E

DIMENSIONI							COD. COLORI	
t 0,5 • 1 • 2,5 • 5							Input +	Rosso
A	B	Ø 1	Ø 2	Ø 3	Ø 4	M	Input -	Nero
30	28	110	86	38	N°8 Ø 8,5 ∠ 45	20x1,5	Output +	Verde
t 10 • 20							Output -	Bianco
A	B	Ø 1	Ø 2	Ø 3	Ø 4	M	Sense +	Viola
40	39	150	126	50	N°12 Ø 10.5 ∠ 30	30x1,5	Sense -	Grigio
							Schermo	
							Note	
Opzioni								

Versione • Connettore a vite • Kit di montaggio • IP 68 • Atex II 1/2 GD EExma IIC T6

Rif 1\Archivio\bilco	Filename Cella CG TC	Rif\dis 338-08	Note	Relise 01	Approvato 	Pagina 1 di 1
-------------------------	-------------------------	-------------------	------	--------------	---------------	------------------