



BILANCERIA COLOMBI

STRUMENTI E SOLUZIONE PER

PESARE • CONTARE • DOSARE


Via Lazio 87 Buccinasco MI

+39 0245713365

+39 0245713381

www.bilco.it www.verificaperiodica.it

E-mail: bilco@bilco.it

M O D E L L O L/C CG-FLG		Realizzate	Secondo EN 45501 O.I.M.L. R 60
	Portate standard disponibili	kg	25 ÷ 500
	Sensibilità		2 mV/V ± 0,02
	Alimentazione		10/15 Vcc/ca
	Impedenza d'ingresso		350 Ω ± 3%
	Impedenza d'uscita		350 Ω ± 0,2%
	Protezione		IP 65
	Temperatura compensata		- 10C° + 40C°
	Materiale		Acciaio con nichelatura chimica 10µm • Inox
	Cavo nominale		5 m Ø 6mm

C A R A T T E R I S T I C H E

PRODOTTO CUSTUM
LE DIMENSIONI E LA PORTATA
SONO REALIZZATE SECONDO
LE SPECIFICHE INDICATE
DALL' ACQUIRENTE

C O D . C O L O R I

Input +	Rosso
Input -	Nero
Output +	Verde
Output -	Bianco
Sense +	Viola
Sense -	Grigio

Schermo

Note

Opzioni

Versione • Connettore a vite

Rif 1Archivio/bilco	Filename Cella CG-FLG	Rifidis	Note	Relise 01	Approvato 	Pagina 1 di 1
------------------------	--------------------------	---------	------	--------------	--	------------------