

**Pesa bestiame
vivo
Versione
carrellata**



mod MC..OD

Fornibile standard

Piano cm	Portata kg	Risoluzione "e" g
160 x 80	600	200
200 x 100	1000	500
200 x 100	1500	500

Nota

Piano cm si riferisce alla dimensione perimetrale della piattaforma

Piattaforma

- realizzata in acciaio al carbonio (Fe) zincato
- portata della struttura (carpenteria) min. 200% della portata nominale di FS
- elettrosaldata in monoblocco, gravante su 4 celle di carico
- celle di carico, con portata nominale (somma), 200% della portata del FS
- portata max, singola cella (sovraccarico ammesso) 150% del valore di targa della cella
- grado di protezione cella di carico, secondo Din 40050 IP 68
- protezione cavi cella di carico, intubati nella carpenteria metallica
- cassetta di equalizzazione, in acciaio inox IP 67
- piedini di livellamento e messa in piano
- livella

Cancellata

- apribile a compasso posta sui lati corti
- realizzata in rete metallica
- altezza standard 100 cm

Opzioni:

- dimensioni custom
- ruote anteriori e maniglia di presa a scomparsa per spostamento
- totalmente inox
- cassetta con muffola anticondensa

Visualizzatori applicabili

- Serie U67 con o senza stampante
- Serie V1
- Serie XK
- B12

**Pesa
bestiame
vivo
Versione
carrellata**



mod MC..S

Fornibile standard

Piano cm	Portata kg	Risoluzione "e" g
200 x 100	300	100
200 x 100	600	200
200 x 100	1000	500
200 x 100	1500	500

Nota

Piano cm si riferisce alla dimensione perimetrale della piattaforma

Piattaforma

- realizzata in acciaio Inox
- portata della struttura (carpenteria) min. 200% della portata nominale di FS
- elettrosaldata in monoblocco, gravante su 4 celle di carico
- celle di carico, con portata nominale (somma), 200% della portata del FS
- portata max, singola cella (sovraccarico ammesso) 150% del valore di targa della cella
- grado di protezione cella di carico, secondo Din 40050 IP 68
- protezione cavi cella di carico, intubati nella carpenteria metallica
- cassetta di equalizzazione, in acciaio inox IP 67

Vasca di contenimento

- apribile su lato Dx e Sx con paratie scorrevoli
- tamponamento in lamiera di alluminio
- altezza standard 100 cm

Opzioni:

- lamiera di tamponamento inox
 - cassetta con muffola anticondensa
- Carrello per traslazione
- tipo transpallets
 - ruote stabilizzatrici laterali
 - realizzato in FE, con verniciatura iposidica
 - portata della struttura (carpenteria) min. 200% della portata nominale di FS

Visualizzatori applicabili

- Serie U67 con o senza stampante
- Serie V1
- Serie XK
- B12