

Visori serie V1 Basic

Modello V1



Versione standard

Caratteristiche:

- carpenteria in acciaio inox
- display LED h 20 mm
- aggancio automatico di zero all'accensione $\pm 8\%$ FS
- umidità relativa 85% non condensante
- grado di protezione secondo Din 40050 IP 43
- staffa di fissaggio

Icone avvisatrici di

- peso stabile
- centro zero
- peso netto
- tara inserita
- led di segnalazione (il visualizzato sono pezzi)
- L2 (di stato secondo funzione selezionata)

Tastiera a 4 tasti con funzioni dirette di

- tara 100% del FS
- blocco tara
- visualizzazione del peso netto/lordo
- centro zero $\pm 2\%$ FS
- funzione
- stampa/invio

Uscite

N° 1 RS 232 (standard)

Indirizzabile per PC o stampante con ingresso seriale, in emulazione IBM o Epson

ALIMENTAZIONE

- a mezzo alimentatore integrato 220Vca 50/60 Hz 9Vcc da 0.7°

Portate selezionabili

Da 3 kg a 300.000 kg metrologiche

Risoluzioni

Metrologiche 1-2-5

Omologato per la pesatura fiscale:

- 3000 punti
- 6000 punti
- 10.000 punti
- **Controllo di processo**
- max 100.000 punti visualizzati