

## Pesapallet



### Fornibile standard

Portata FS kg	600	600	1500	1500	2000
Scale n° 2	300/600	600	600/1500	1500	2000
Risoluzioni "e" = g	100/200	200	200/500	500	500 o 1000

### Nota

Scale 2

Si intende fino alla portata max della 1° scala con la risoluzione <

Superata la portata max della 1° scala, automaticamente modifica la risoluzione alla >

### Visualizzatori applicabili

- Serie U67 con o senza stampante
- Serie V1
- Serie XK (no multiscala)
- B12 (no multiscala)

### Caratteristiche standard

- dimensioni standard per europallet
- realizzata in acciaio al carbonio (Fe) verniciato
- portata della struttura (carpenteria) min. 200% della portata nominale di FS
- elettrosaldato in monoblocco, gravante su 4 celle di carico
- celle di carico, con portata nominale (somma), 200% della portata del FS
- portata max, singola cella (sovraccarico ammesso) 150% del valore di targa della cella
- grado di protezione cella di carico, secondo Din 40050 IP 67
- protezione cavi cella di carico, intubati nella carpenteria metallica
- cassetta di equalizzazione, in acciaio inox IP 67
- sistema portante, con assorbimento urti orizzontali
- ruote anteriori e maniglia di presa per spostamento
- piedini di livellamento e messa in piano
- livella
- cavo di collegamento (standard) nominale 5 m

### Opzioni:

- dimensioni custom
- risoluzioni definibili
- totalmente inox
- celle inox IP 68
- cella ATEX II 1/2 GD Eexma
- cassetta con muffola anticondensa