

**Modello  
MC..CV**



**Cavalletto pesatore**

	<b>Fornibili standard</b>			
Piani cm	Portata kg			
	600	1000	1500	2000
80 x 120	●			
100 x 150	●	●	●	●
100 x 200	●	●	●	●
120 x 150	●	●	●	●
120 x 200	●	●	●	●
120 x 250	●	●	●	●

## Caratteristiche standard

- altezza 700 mm
- traversine
- antiribaltabili posteriori
- lamiera centrale per colletame
- realizzata in acciaio al carbonio (Fe) verniciato
- portata della struttura (carpenteria) min. 200% della portata nominale di FS
- struttura elettrosaldata in monoblocco, gravante su 4 celle di carico
- celle di carico, con portata nominale (somma), 200% della portata del FS
- portata max, singola cella (sovraccarico ammesso) 150% del valore di targa della cella
- grado di protezione cella di carico, secondo Din 40050 IP 67
- protezione cavi cella di carico, intubati nella carpenteria metallica
- cassetta di equalizzazione, in acciaio inox IP 67
- sistema portante, con assorbimento urti orizzontali
- possibilità di carico dai quattro lati
- cavo di collegamento (standard) nominale 5 m
- modello da posare su normale pavimentazione

## Opzioni:

- dimensioni custom
- traversine ricoperte di legno o teflon
- antiribaltabili anteriori
- cassetta con muffola anticondensa