

**Modelli**  
**MC..PZ**  
**e**  
**MC...DS**



**Versione standard**

### Fornibile standard

Serie PZ					Serie DS						
Piani cm	Portata kg				Piani cm	Portata kg					
	100	150	200	300		100	200	300	400	500	600
100 x 25	●	●	●		120 x 30	●					
100 x 30	●	●	●	●	120 x 40	●	●	●			
100 x 40	●	●	●	●	120 x 50	●	●	●	●	●	
120 x 30			●	●	150 x 40	●	●	●	●	●	●
150 x 30				●	150 x 50	●	●	●	●	●	●
150 x 40				●	200 x 50	●	●	●	●	●	●

### Caratteristiche standard

- realizzata in acciaio al carbonio (Fe) verniciato
- portata della struttura (carpenteria) min. 200% della portata nominale di FS
- cassa elettrosaldata in monoblocco, gravante su 2/4 celle di carico
- lamiera di copertura avvitata
- celle di carico, con portata nominale (somma), 200% della portata del FS
- portata max, singola cella (sovraccarico ammesso) 150% del valore di targa della cella
- grado di protezione cella di carico, secondo Din 40050 IP 67
- protezione cavi cella di carico, intubati nella carpenteria metallica
- cassetta di equalizzazione, in acciaio inox IP 67
- sistema portante, oscillante
- possibilità di carico dai quattro lati
- cavo di collegamento (standard) nominale 5 m

### Opzioni:

- dimensioni custom
- barriera antirotazione del carico
- piano inox
- totalmente inox
- celle inox IP 68
- cella ATEX II 1/2 GD Eexma
- cassetta con muffola anticondensa