

Ripetitori



**DOPPIO
RIPETITORE DI STATO
RS160F1**
Versione in contenitore INOX IP68

**RIPETITORE DI STATO
R160FH1**
Versione in contenitore FE verniciato



**RIPETITORE D PESO
V1-RINT**
Per serie V



R160FH1



RIPETITORE DI STATO Per visore D160

Carpenteria:

- Fe verniciato

Display:

- Led 7 segmenti ad alta visibilità

Dimensioni display

- 20 mm effettivi

Led di stato:

- attivi

Tastiera

- non presente

Alimentazione:

- da visore D160

Massima distanza da D160

- 3 metri di cavo

RS160F1



RIPETITORE DI STATO Per visore D160

Carpenteria

- in quadro
- da parete

Display:

- Led 7 segmenti ad alta visibilità

Dimensioni display

- 20 mm effettivi

Led di stato:

- attivi

Tastiera

- non attiva

Alimentazione:

- 220V

Massima distanza da D160

- 100 metri di cavo

V1-RINT



RIPETITORE DEI PESO Per visore V1

Carpenteria:

- acciaio inox

Display:

- Led 7 segmenti ad alta visibilità

Dimensioni display

- 20 mm effettivi

Led di stato:

- non attivi
- attivo  per segnalazione trasmissione (TX)

Tastiera

- attiva per configurazione

Alimentazione:

- 220V

Massima distanza da V1

- 30 metri di cavo