

BILICHETTI



SERIE 3000



PARTICOLARE VISORE SERIE 3000



SERIE 5000



PARTICOLARE VISORE SERIE 5000

Serie 3000 - 5000 Fornibili

Piani cm	Portata kg				
	15	30	60	150	300
35,5 x 30,5	●	●	●		
55 x 42			●	●	
65 x 50				●	●

Risoluzione		5	10	20	50	100
Transazioni commerciali g		5	10	20	50	100
Controllo di processo g		2	5	10	20	50

Caratteristiche visori

	Serie 3000	Serie 5000
Carpenteria	ABS	INOX
Tastiera	4 tasti meccanici	4 tasti meccanici
Funzioni tastiera	on, zero, tara, blocco tara, stampa	
Display	Led 7 segmenti 25 mm	LCD 7 segmenti 25 mm retroilluminato
Icone avvisatrici/stato	zero, tara inserita, funzione in uso, il visualizzato sono pezzi	
Grado protezione	IP 65	IP 66
Alimentatore satellite	220V	
Batteria ricaricabile	Autonomia 60 ore	Autonomia 80 ore
Temperatura compensata	-10°C + 40°C	

Caratteristiche piattaforme

	Serie 3000	Serie 5000
Struttura	Fe verniciato	Inox
Piano	inox	Inox
Portata cella di carico	Da 150 a 200% del FS	
Grado protezione cella	IP 65	IP67
Protezioni antisovraccarico	Su i 4 vertici	
Piedini di livellamento	✓	
Livella	✓	
Colonna INOX	✓	
Protezione cavo	Da piattaforma al visore, integrato in carpenteria colonna Nominale 2 m	

Opzioni:

- ruote integrate in carpenteria
- carrello stazione
- rulliera standard o ortogonale